

# Описание товара Проточный электрический водонагреватель ЭВАН ЭПВН- 24



## Описание

Проточный электрический водонагреватель ЭВАН ЭПВН- 24

Номинальное рабочее давление в водонагревателе	0,6 МПа (6,0 атм.)
Давление срабатывания предохранительного клапана	0,75 МПа (7,5 атм.)
Минимальное допустимое давление на входе в водонагреватель	0,05 МПа (0,5 атм.)
Разница температур между входом и выходом водонагревателя	35°С
Максимальная температура в точке водозабора	75±5°С
Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата	85±2°С
КПД прибора, не менее	93%
Испытательное давление котла на производстве	1,2 МПа (12,0 атм.)
Гарантийный срок эксплуатации прибора	12 месяцев

## Характеристики

Вес, кг	20 кг
Тип водонагревателя	Проточный
Производительность, л/мин	10
Мощность ТЭНов	24000 Вт
Вес	20 кг

Объем бака, л	95 л
Способ установки	Вертикально
Страна сборки	Польша

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.