

Описание товара Напольный котел Ростовгазоаппарат RGA xChange 17К



Описание

Газовый напольный котел RGA xChange 17,4 боковой (АОГВК-17,4-3 кВт) Sit /исп.7 - отопительный аппарат нового поколения, предназначенный для водяного отопления и обеспечения водой помещений ориентировочной площадью до 200 м². Идеально подходит для большинства домовладений небольшой площади, полностью энергонезависимый, стабильно работает даже при перепадах давления в газовой магистрали. Этот компактный двухконтурный газовый котел может работать как на природном, так и сжиженном газе. Агрегат предназначен для отопления жилых помещений, оборудованных водяной системой отопления и имеющих незначительные площади.

Аппарат устойчив к перепадам давления газа и работает в автоматическом режиме. Котел имеет правильную прямоугольную форму, что в сочетании с компактными размерами обеспечивает удобную установку, позволяя не занимать много места в помещении. Корпус котла покрыт специальной порошковой эмалью, защищающей от повреждений и позволяющей сохранять привлекательный внешний вид в процессе эксплуатации.

Передняя панель корпуса имеет удобную дверцу, открывающуюся в обоих направлениях, обеспечивая доступ для розжига и управления. Теплообменник выполнен из качественной углеродистой стали, обеспечивающей долгий срок службы и высокий теплообмен. Аппараты этой марки являются примером наилучшего соотношения абсолютно доступной цены и превосходного качества.

Особенности и преимущества котла напольного РГА Ростов:

- Абсолютно доступная цена
- Надежность и долговечность
- Экономичность
- Безопасность эксплуатации
- Доступность сервиса и деталей

- Простота монтажа
- Легкость управления и бесшумность работы
- Устойчивость к перепадам давления
- Полностью автоматическая система управления
- Современный дизайн и оптимальные габариты
- Полная энергонезависимость
- Доступность всех узлов
- Теплообменник цилиндрический из качественной углеродистой конструкционной стали
- Блок автоматики (EURO SIT 630): магнитный клапан устойчивый к бытовым загрязнениям, модулирующий термостат с активной функцией мгновенного включения/выключения, термоэлектрическое устройство контроля пламени с блокировкой повторного розжига, стабилизатор давления газа, пьезорозжиг, фильтр газа
- Горелка атмосферная стальная (Ростовгазоаппарат)
- Капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра
- Покрытие корпуса порошковой эмалью
- Обоюдосторонняя подвеска дверцы доступа к аппарату

Характеристики

| | |
|--|------------------------------|
| Вес, кг | 56 кг |
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Сжиженный газ, Природный газ |
| КПД % | 90 |
| Страна производителя | Россия |
| Энергонезависимый | Да |
| Тип теплообменника | битермический |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1.21 |
| Расход природного газа куб. м/час | 1.76 |
| Температура теплоносителя, °С | 85 — 95 |
| Функции | термометр, манометр |
| Габаритный размер | 38x92x44см |
| Диаметр дымохода | 125 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2 |
| Патрубок подключения контура отопления | 2 |
| Патрубок подключения газа | 3/4 |

| | |
|-------------------|-----------|
| Цвет | белый |
| Способ установки | Напольный |
| Энергонезависимые | Да |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.