Описание товара Сплит система Timberk AC TIM 05H S9



Характеристики

Тип внутренего блока Настенный

Режим работы Охлаждение и обогрев

Класс энергетической

эффективности С/С

(охлаждение/обогрев)

 Мощность охлаждения
 2200 Вт

 Мощность обогрева
 2310 Вт

Мощность обогрева 2310 Вт Страна производителя Швеция

Потребляемая мощность

(охлаждение)

750 B_T

Потребляемая мощность

(обогрев)

 $730 \ B_{\rm T}$

Цвет черный

Гарантийный срок 2 года

режим вентиляции (без охлаждения и

обогрева), автоматическое

поддержание температуры,

самодиагностика неисправностей,

ночной режим, режим осушения,

таймер

Пульт дистанционного

Дополнительные режимы

управления

Да

Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Расход воздуха, куб. м/ч	530
Габаритный размер (внутреннего блока)	745 х 250 х 195 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	680 х 482 х 225 мм
Вес (внешний блок)	22.5 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Wi-fi Коэффициент эффективности EER	3.35
Коэффициент эффективности СОР	3.84
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-7 — 24
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Воздухообмен, м3/час	320 — 452
Степень защиты	IPX0
Инвертор	Нет
Страна сборки	Швеция

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.