

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Вакуум-упаковщик HVC-300T/1A (нерж.)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/vakuum-upakovochnoe-oborudovanie/vakuum\\_upakovshchik\\_hvc\\_300t\\_1a\\_nerzh](https://prom-katalog.ru/catalog/vakuum-upakovochnoe-oborudovanie/vakuum_upakovshchik_hvc_300t_1a_nerzh)



### Описание

- Вакуумный упаковщик HVC-300T/1A – аппарат внешне очень напоминающий популярную модель HVC-260T/1A, многие параметры у них схожи
- Однако □HVC-300T/1A имеет более вместительную камеру
- Аппарат отличается компактными габаритами, высоким качеством комплектующих и самой сборки
- Длина запаечной планки – 300 мм, ширина шва – 5 мм
- Оборудование полностью изготовлено из нержавеющей стали - и корпус, и камера
- Крышка выполнена из прочного оргстекла синего цвета
- Такой вакуумный упаковщик идеально подойдет для упаковки полуфабрикатов на небольших производствах и в ритейле
- В банковской и финансовой сфере широко используется для упаковки денежных банкнот, финансовых документов и ценных бумаг
- □□ Аппарат оснащен удобной, интуитивно понятной цифровой панелью управления, в памяти возможно сохранение до 5-ти программ
- В вакуумном упаковщике HVC-300T/1A установлены три фильтра: впускной, выхлопной и маслоуловительный

- Это делает защиту насосной системы максимальной и существенно продлевает срок службы
- Тип насоса – промышленный, предназначен для эксплуатации в производственных условиях
- Для удобства проведения техобслуживания в аппарате имеется опция подъема и фиксации камеры
- На оборудование предоставляется длительная гарантия
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание выполняют специалисты нашей собственной сервисной службы
- Всегда в наличии необходимые запасные части и комплектующие
- Технические параметры вакуум-упаковочной машины HVC-300T/1A  Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-300T/1A размеры камеры Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-300T/1A видео    Смотрите также Вакуумный аппарат DZ-500/T Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400T/2A (DZ-400/2T)

### Характеристики

Напряжение (В)	220
Мощность двигателя (Вт)	370
Мощность запайки (Вт)	150
Предельное вакуумное давление (кПа)	1.0
Кол-во запаивающих планок в камере	1
Длина запайки (мм)	300
Ширина запайки (мм)	5
Объем вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	8
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм)	300*350*110
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	372*478*400
Материал изготовления камеры	Нержавеющая сталь
Вес нетто (кг)	47

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.