

Описание товара Колодезный насос DAB DTRON3

35/90



Описание

Насос колодезный DAB DTRON3 35/90 - погружной автоматический насос с несколькими рабочими колесами, предназначенный для перекачки чистой воды из скважин, колодцев и резервуаров. Его можно использовать частично погруженным в воду, под водой или на поверхности с соответствующим аксессуаром Doc68 (поставляется отдельно). Подходит для использования в бытовых и жилых помещениях для повышения давления, может быть установлен даже горизонтально. Гидроаккумулятор интегрирован в конструкцию насоса.

Особенности и преимущества DAB DTRON3 35/90:

- Внешний блок управления Com Box (насос и блок управления не связаны кабелем, блок управления управляет насосом дистанционно).
- Корпус насоса из технополимера для защиты от коррозии и окисления
- Встроенный обратный клапан
- Встроенный фильтр от мусора
- Клапан избыточного давления для сопротивления образованию льда в трубопроводе и для защиты от гидроудара
- На корпусе насоса имеется клапан сброса воздуха, который помогает удалить воздух из системы при первой установке или в случае опорожнения резервуара / колодца
- Встроенный гидроаккумулятор объемом 0,04 литра, предназначенный для предотвращения выхода насоса из строя в случае небольших утечек и компенсации избыточного давления при гидроударе. Для интегрированного гидроаккумулятора не требуется никакого технического обслуживания
- Карман для использования датчика поплавка (поставляется отдельно), который может быть подключен без открытия насоса, не нарушая его водонепроницаемость

- Соединение между тремя рабочими колесами из технополимера, кольцом и диском из нержавеющей стали обеспечивает пониженный износ гидравлики
- Высоту всасывания можно регулировать с помощью соответствующего аксессуара (входит в комплект): 3,5 - 4 - 6 или 8 см
- Модульная конструкция обеспечивает простой и быстрый ремонт. Детали могут быть удалены, отремонтированы и заменены отдельно, что упрощает решение любых проблем и снижает затраты на обслуживание
- Устойчив к перепадам температуры. Температура перекачиваемой жидкости до 50°C. Благодаря клапану сверхвысокого давления, в случае образования льда в напорной трубе конструкция насоса надежно защищена от разрушения. Клапан сверхвысокого давления так же срабатывает при гидроударе, при котором давление превышает рабочее примерно в 10 раз
- Уличная установка. Не требуется установка защитных кожухов. Даже если насос установлен в DRY версии, он работает без необходимости установки дополнительной защиты от осадков
- Снабжен удобной ручкой для переноски и быстроразъемным кабелем, обеспечивающим простое и удобное электрическое подключение в труднодоступных местах, например, в накопительных емкостях
- Низкий уровень шума
- Сертифицирован для питьевой воды
- Регулирование высоты водозабора

Характеристики

Тип насоса	колодезный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	1666
Высота напора	37 м
Максимальный напор	37 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	DAB DTRON3
Глубина погружения	15 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.52 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	100
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные

Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	0 — 50
Материал корпуса	Полимер
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Вес	11.6 кг
Длина сетевого шнура	15 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	18.5 см
Ширина	18.5 см
Высота	65.1 см
Макс. производительность, л/мин	6

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.