

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: **Внутренний блок мульти сплит-системы Daikin FHA50A9**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_daikin_fha50a9



Описание

Внутренние подпотолочные инверторные блоки Daikin серии FHA-A(9) предназначены для кондиционирования широких помещений без подвесных потолков, показывают хорошую эффективность работы без потери производительности при высоте помещения до 3.8 м и легко вписываются в любой интерьер. Они адаптированы для работы и на хладагенте R-410A, и на R-32.

Для монтажа блоков достаточно минимального потолочного пространства, они могут размещаться в углах или узких местах, а для их обслуживания требуется всего трёхсантиметровое боковое пространство. В выключенном состоянии закрылки блоков полностью закрываются, поэтому воздухозаборные решётки не видны.

Возможно управление внутренними блоками FHA-A(9) посредством онлайн контроллера через Интернет-соединение с помощью смартфона или компьютера. Программное обеспечение контроллера позволяет реализовать функции: управление одним или несколькими внутренними блоками, отправка на электронную почту предупреждающих сообщений, недельный планировщик, составление графика управления с учётом прогноза погоды.

Особенности и преимущества Daikin FHA50A9:

- Высокое качество и энергоэффективность
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A
- Использование хладагента R-32 уменьшает на 68% воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и объем заправленного хладагента
- Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством
- Подходит для помещений высотой до 3,8 м
- Подходит для комфортного распределения воздуха в больших помещениях благодаря эффекту Коанда: угол подачи воздуха по горизонтали до 100°
- Блок можно располагать в углу или в нише: для обслуживания нужно всего 30 мм пространства сбоку
- Двигатель вентилятора постоянного тока снижает потребление энергии

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5
Обогрев, кВт	6
Охлаждающая способность, тыс btu	18
Мах расход воздуха, м3/час	900
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	30
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	32
Высота, см	23.5

Глубина, см	69
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	23,5х96х69
Ширина, см	96
Вес, кг	25
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.