

Описание товара Твердотопливный котел Печкин

КСТТ-16



Описание

Твердотопливный котел Печкин КСТТ-16 фронтальная загрузка служит эффективным средством обогрева зданий с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя в системах отопления. Конструкция топки такова, что позволяет удобно загружать дрова и уголь. Подведение трубопроводов для теплоносителя производится сзади котла и там же дымовой короб с шибером для регулирования тяги.

Особенности и преимущества Печкин КСТТ-16:

- Простая и надежная конструкция
- Легко устанавливается и управляется
- Энергонезависимый
- Высокий КПД
- Большая топочная камера
- Максимальный размер дров – 600 мм
- Товар сертифицирован в соответствии с российскими стандартами
- Зольный ящик
- Кочерга

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (уголь), кВт	16,0

Мощ. (дрова), кВт	14,5
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Кол-во секций	1
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания угля, ч	12
Мах длина полена, см	60
Мах давление отопит контура, Атм	1,5
Присоединительный дымохода, мм	157/82
Присоединительный контур отопления , "	2
Габариты (ВхШхГ), см	900x408x620
Вес, кг	74
Гарантия	1 год
Высота, см	90
Ширина, см	40,8
Глубина, см	62

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.