

Описание товара Напольный твердотопливный котел Pereko KSW Prima 15



Описание

Несмотря на небольшие размеры, этот котел длительного горения имеет одну из крупнейших камер сгорания из представленных на рынке. В нем можно сжигать поленья более полуметровой длины! Большие, направленные кверху дверцы облегчают загрузку топлива, движущаяся решетка позволяет легко удалять золу.

Модель KSW Prima имеет усовершенствованную конфигурацию каналов подачи воздуха в топку, воздух при этом подается как в нижнюю часть топки для сжигания топлива, так и в верхнюю часть для дожига пиролизных газов при работе котла в режиме газогенерации, что дает существенный прирост к КПД котла.

Котел KSW Prima оснащен инновационной системой управления (контроллером). Она управляет работой наддува, насосом центрального отопления, насосом горячей воды, а также имеет возможность подключения погодного датчика. С помощью плавного управления скоростью вращения вентилятора увеличивается непрерывность горения котла (то есть времени работы котла на одной закладке топлива), что в масштабе года дает большую экономию топлива. Кроме того, котел оснащен водонаполненными колосниками, которые увеличивают площадь теплообмена, КПД и срок службы.

Модель сконструирована таким образом, чтобы её легко можно было чистить. Дополнительное нагнетание воздуха в топке, позволяет использовать различные виды топлива помимо древесины. Длительность горения на одной закладке топлива составляет 8-14 часов.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	150 кв. м.

Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	15 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Пеллеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Польша
Управление	электронное
КПД %	80
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °С	57 — 95
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Дополнительная информация	встроенный нагнетательный вентилятор, дисплей
Цвет	желтый
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева
Функции	индикатор включения, термометр
Особенности	Подключение внешнего управления
Диаметр дымохода	140 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	80 см
Ширина	45 см
Высота	110 см
Вес	190 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.