

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Напольный ИБП General Electric LP 10-31T with battery

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_general_electric_lp_10_31t_with_battery



Характеристики

Полная мощность	10 кВА
Активная мощность	8 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	270 В
Макс. входное напряжение	400 В
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Количество аккумуляторов	1 шт
Модель	General Electric LP 10-31T with battery
Тип аккумулятора	Valve Regulated Lead Acid

Номинальное входное напряжение	340-470
Номинальный диапазон входного напряжения	270 - 400 В
Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	8 %
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Точность выходного напряжения	1 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.8
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	5:1
КПД в режиме работы от электросети	94 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Valve Regulated Lead Acid
Время автономной работы (50% нагрузка)	22 мин
Время автономной работы (100% нагрузка)	8 мин
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232. Plug & Play
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Класс защиты	IP20
Уровень шума	50 дБ
Габаритные размеры ИБП	313x720x995 мм
Масса	275 кг

Безопасность	EN50091-1. IEC 62040-1. IEC 950. ГОСТ-Р МЭК 60950-2002
Страна происхождения	Швейцария
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.