

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Печь конвекционная Abat КЭП-3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/pech_konveksionnaya_abat_kep_3



Описание

Конвекционная печь **Abat КЭП-3** предназначена для выпечки и разогрева кондитерских и хлебобулочных изделий, термической обработки продуктов при консервации, а также приготовления различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена трубчатым электронагревательным элементом, откидной дверью с горизонтальной ручкой, электромеханической панелью управления с 2 круговыми регуляторами и светодиодными индикаторами. Внутренняя облицовка камеры выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Расстоечный шкаф, подставка и вытяжной зонт не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Пароувлажнение инъекционного типа
- Реверсивный вентилятор для равномерного распределения тепла
- Таймер для установки длительности приготовления
- Индикация питания и нагрева
- Аварийный терморегулятор для защиты от перегрева

- Двойное жаропрочное остекление дверцы для энергосбережения и минимизации нагрева наружной поверхности
- Экономичная подсветка внутреннего объема
- Простое управление
- Сглаженные углы рабочей камеры для оптимальной аэродинамики и легкости очистки
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Номинальная мощность:
 - ТЭН: 3 кВт
 - Электродвигатель вентилятора: 0,2 кВт
 - Лампа подсветки: 0,025 кВт
- Энергопотребление при температуре 240 °С: 1,6 кВт·ч
- Диапазон давления воды на входе: от 100 до 600 кПа
- Расход воды: 3,5 л/ч
- Температура срабатывания аварийного терморегулятора: 320 °С
- Максимальный уровень звуковой мощности (А): 80 дБ
- Освещенность камеры: 150 лк
- Диаметр резьбы подключения к водоснабжению: 3/4"
- Диаметр вентилятора: 200 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Расстоечный шкаф ШРТ-8
- Расстоечный шкаф ШРТ-8Э
- Подставка ПК-8
- Вытяжной зонт

Внимание! На фото аналогичные модели на 4 уровня с вспомогательным оборудованием.

Характеристики

Подключение	220 В
Количество уровней	3
Расстояние между уровнями	75 мм
Противень	600х400 мм
Управление	электромеханическое
Температурный режим	270 °С
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Таймер	Да
Мощность	3.5 кВт

Ширина	800 мм
Глубина	830 мм
Высота	480 мм
Вес (без упаковки)	52 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.