

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Дверной блок для холодильной камеры Профхолод распашная одностворчатая дверь 1200x2200 (80мм)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/dvernye-bloki-dlya-kholodilnykh-kamer/dvernoy-blok-dlya-kholodilnoy-kamery-profkholog-raspashnaya-odnostvorchataya-dver-1200x2200-80mm>



Описание

- Дверной блок для холодильной камеры Профхолод распашная одностворчатая дверь 1200x2200 (80мм) предназначен для оснащения холодильных и морозильных камер, а также складов, производственных помещений.
- Герметичная конструкция имеет в качестве наполнителя жесткий пенополиуретан высокой плотности – 50 кг/м³.
- Технические особенности модели 1200x2200 (80мм): рама из окрашенной стали белого цвета (RAL 9003); уплотнитель: пористая резина EPDM; толщина двери подходит для среднетемпературных камер; максимальная ударостойкость, герметичность и долговечность эксплуатации.
- Базовая комплектация: лист дверного полотна; ручки и петли бренда Fermod; резиновый уплотнитель; пленка из полиэтилена для защиты от царапин.
- Модификации двери (на заказ): изготовление изделия из другого материала, с другим цветом из каталога RAL, размером и толщиной дверного полотна – 100, 120, 150 мм; утепленный порог и пандус с ПЭНом обогрева; открывание двери в любую сторону – вправо, влево, внутрь камеры; создание дверной рамы потайного формата (небольшой отступ от стены).

- Дополнительные опции: обустройство дверного блока под монорельс; монтаж пластикового окна; специальный комплект фурнитуры для установки к кирпичной стене.

Характеристики

Страна	Россия
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Размер светового проёма	1200x2200
Толщина стенки корпуса	80 мм
Наполнитель сэндвич-панелей	пенополиуретан
Высота, мм	2200 мм
Ширина, мм	1200 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.