

## Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Ballu BSUI-24HN8 23Y Platinum Evolution DC Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/ballu\\_bsui\\_24hn8\\_23y\\_platinum\\_evolution\\_dc\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/ballu_bsui_24hn8_23y_platinum_evolution_dc_inverter)



### Характеристики

|   |                      |
|---|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 70 кв. м.            |
| Режим работы  | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 19                   |
| Инвертор  | Да                   |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки   | Китай                |
| Цвет  | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 7 кВт                |
| Мощность обогрева                                       | 7.3 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.8 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.8 кВт              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++                  |

|  |   |
|--|---|
| Максимальная длина трассы                              | 25 м                                    |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                                  |
| Модель кондиционера                                    | Ballu Platinum Evolution<br>DC Inverter |
| Wi-fi управление                                       | Опция                                   |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                                      |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 62                                      |
| Электропитание   | 220-240/1/50                            |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 16 — 47                                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -20 — 32                                |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                                    |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                                   |
| Перепад высот  | 15 м                                    |
| Хладагент  | R 32                                    |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1150                                    |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 23.2 × 113.2 × 33 см                    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 35 × 90 × 70 см                         |
| Вес (внешний блок)                                     | 49 кг                                   |
| Вес (внутренний блок)                                  | 14 кг                                   |
| Вес  | 63 кг                                   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.