

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Haier AB71S1LG1FA/1U71S1LR1FA

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_haier_ab71s1lg1fa_1u71s1lr1fa



Описание

Haier AB71S1LG1FA/1U71S1LR1FA серии ECO R32 - кассетный полупромышленный кондиционер инверторного типа с функцией дежурного отопления, внутренние блоки которого имеют компактные размеры, отличный дизайн, высокий уровень стандартной комплектации. Они специально спроектированы для установки в подвесной потолок Армстронг или подвесной потолок другой конструкции. Схема распределения воздушного потока предполагает четырехстороннюю подачу воздуха в помещение. Возврат воздуха осуществляется из центральной решетки. Стандартно кассетные внутренние блоки Haier укомплектованы ИК-пультами дистанционного управления, которые имеют информативную панель индикации, удобные клавиши управления. Кондиционер заправлен хладагентом нового поколения R32.

Особенности и преимущества Haier AB71S1LG1FA/1U71S1LR1FA:

- Режим бесшумной работы QUIET
- Встроенный дренажный насос
- Экологически безопасный фреон R32
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим осушения

- Подмес воздуха
- Карта доступа для отелей
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Антикоррозийная защита
- Широкий диапазон напряжения
- Самодиагностика
- Инверторный двигатель вентилятора
- WiFi (опция)

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 65 кг |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Инверторное управление | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 35 |
| Мощность охлаждения | 6.8 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 (до 70-80 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.12 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 1260 |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Хладагент | R 32 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84 × 84 × 20.4 см |
| Вес (внутренний блок) | 27 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.99 кВт |
| Мощность обогрева | 7.2 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -25 — 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |

| | |
|---|-------------------|
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 30 × 82 × 59.7 см |
| Вес (внешний блок) | 38 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 58 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5 см |
| Бренд | Haier |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.