

# Описание товара Настенный газовый котел Federica Bugatti 120 COND B VARME



## Описание

Конденсационные газовые котлы Federica Bugatti COND VARME 120B обладают широким спектром функций и оснащены системой автоматического управления. Помимо того, что котлы являются экологически чистыми и очень удобными, они позволяют снизить расходы на отопление до 30%. При производстве конденсационных котлов Varme Cond используются только прочные и износостойкие материалы, что увеличивает срок службы котла и снижает затраты на техническое обслуживание

## **Особенности и преимущества Federica Bugatti 120 COND B VARME:**

### Гидравлическая часть

- Гидравлический блок: материал - нержавеющая сталь
- Отопление - 2 теплообменника нержавеющая сталь
- Двойной NTC контроль первичного контура
- Реле минимального давления теплоносителя 0,5 Бар
- Система защиты от работы без воды
- Быстрая разборка и сборка теплогенератора
- Предохранительный клапан 3 бар
- Автоматический воздухоотводчик

### Электрическая часть

- Система безопасности соответствует С ЕМ 298
- Электрическая часть адаптирована к условиям РФ
- Класс электрозащиты IPX4D
- Поддержка протокола OPENTHERM

- Погодозависимая автоматика (уличный датчик приобретается отдельно)
- Система защиты от замерзания
- Система защиты от перегрева
- Система безопасности дымоудаления
- Система электрозащиты
- Защита от заклинивания насоса

#### Газовая часть

- контроль ионизации пламени
- Автоматика безопасности и управления
- Система подачи топлива с полным предварительным смешиванием газа и воздуха

### Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Турция
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Длина	44.6 см
Ширина	72.6 см
Высота	79.8 см
Вес	87 кг
Мощность	120 кВт
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	1200 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °С	35 — 80

Расход природного газа куб. м/час	3.6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Тип теплообменника	пластинчатый
Бренд	Federica Bugatti

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.