

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел ДОН КС-Т-16Д

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_16\\_-940528753](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_16_-940528753)



### Описание

Напольный отопительный котёл ДОН КС-Т-16Д предназначен для обогрева помещений площадью до 160 квадратных метров. Основной вид топлива — дрова, но также можно использовать уголь и кокс. Котел изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает его долговечность и надежность. Конструкция котла позволяет эффективно использовать топливо и обеспечивает высокую теплоотдачу.

### **Особенности и преимущества ДОН КС-Т-16Д:**

- Экономичен. Высокий КПД, использование американского регулятора тяги Honeywell снижает расход топлива на 30%, большая топочная камера позволяет котлу ДОН на угле работать не менее 8 часов без дозагрузки
- Электронезависим. Котел при работе на дровах, угле, газе не требует подключения к электрической сети
- Надежен и долговечен. Топочная камера изготовлена из устойчивой к коррозии углеродистой конструкционной стали
- Адаптирован к условиям работы на жесткой воде
- Удобен. Объем топочной камеры позволяет использовать большое количество дров на одну

загрузку диаметром до 60 мм, длиной до 600 мм, в зависимости от модели

- Функционален. Легко перенастраивается - при переходе с твердого топлива на газ просто устанавливается газовая горелка, возможно использование с пеллетной горелкой.

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	черный
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Объем теплоносителя в котле 63 л.
Длина	88.6 см
Ширина	42.5 см
Высота	83 см
Вес	126 кг
Мощность	16 кВт
КПД %	80
Способ установки	Вертикально
Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	160 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °C	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.2
Управление	механическое
Патрубок подключения контура отопления	2"
Диаметр дымохода	150 мм
Бренд	Конорд

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.